程力威牌 CLW5041TQPE6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	397
产品名称	程力威牌 CLW5041TQPE6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1165	外形尺寸(mm)	长 5995/5915/5510；宽 2160；高 2450
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	4100×2050×600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/17/27.7/15/27.7/18	前悬/后悬(mm)	1055/1755/1055/1910/1055/1632
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于运输危险品。仅采用底盘子午线轮胎和带 ABS 的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速 80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置为固定用卡槽。防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质,类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为 2.1 项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为 2.2 项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6 /11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,D2.5NS6B180/10.67,Q23D-142E60/11.01,YCY24155-61A/11.30,Q25A-150E60/11.29。ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。该车型仅选用排量小于等于 2500ml 的发动机。整备质量包括备胎、灭火器、标准备件、清洗液、冷却液、燃油箱加满,不包括标准工具箱。车厢质量为 860kg,。厢体材质:内板为铝板(厚度 1mm),外板为碳钢 Q235(厚度 1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度 40mm),货厢底板为槽钢骨架厚度为 100mm。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 YCY24140-60	昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	1999 2207 2207 2300 2360	93 81 95 85 103

	广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	