路捷顺牌 ULC5121XQYB6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路捷顺牌	公告批次	408
产品名称	路捷顺牌 ULC5121XQYB6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6750	外形尺寸(mm)	长 7070；宽 2160；高 3170/3050/3120 等
整备质量(kg)	5050	货厢尺寸(mm)	长 5060；宽 2020；高 1800/1680/1750 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1130/2140
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装不同形式的侧开门及侧门位置和尺寸或无侧门,门杆可选装单门杆或双门杆,选装前隔断.选装前脸,选装门密封条.危险货物运输车种类:EX/III,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险货物.运送爆炸品的项号: 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6;侧面,后面防护装置的横杆材料为 Q235,侧、后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸 100×46mm,后防护离地高度为 450mm;ABS 型号:ABS-E;生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 型号:ABS-VI·E;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。仅选用底盘的 3800 轴距;F3.8NS6B156 型发动机最大净功率为 112kw,油耗值均为:20.81L/100km;CY4SK261 型发动机最大净功率为 122kw,油耗值均为:18.3L/100km;该车安装有盘式制动器,限速装置,限速 80km/h,排气管前置。该车仅使用子午线轮胎,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。扩展选装粘贴禁止烟火及爆字字样、车辆尾部选装灭火器		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1705/1710/1730 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 2970 2998	115 125 143 155
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江路捷顺汽车制造有限公司	**企业网址**	