福龙马牌 FLM5250ZYSDL6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	403
产品名称	福龙马牌 FLM5250ZYSDL6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10070/9850/9700	外形尺寸(mm)	长 10550/10095/10430；宽 2530；高 3590
整备质量(kg)	14800/15020/15170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/13/22/11	前悬/后悬(mm)	1445/3255/1445/2800/1445/3135
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	仅选装底盘 4500+1350mm 轴距;该车安装卫星定位的行驶记录装置;该车 4 组装置:A(翻桶装置),B(无选装装置,龙门吊装置),C(翻斗装置),D(龙门吊及翻桶装置)。各配置整备质量(kg)/额定载质量(kg)/外形长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系如下: 配置 A:14800/10070/10550/3255/13; 配置 B:15020/9850/10095/2800/13; 配置 C:15170/9700/10550/3255/13; 配置 D:15170/9700/10430/3135/11。侧防护装置的材料材质:Q235A;连接方式:螺栓连接。后防护由专用装置代替,离地高 490mm。以上 4 种装置均可选装铝合金侧防护、双动力装置、防碰装置、侧面加高围板、顶部无帆布、后部标识板样式、液压油箱、视频监控、读卡器;随底盘装 YCS06270-60 型发动机,对应的油耗值(L/100km)为 32.13。随底盘选装卧铺侧窗、车门下饰板、导流罩、翼子板、保险杠、绿玻璃、前保格栅。ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车装备有垃圾箱体,液压机构及垃圾装填器,用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料功能。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1256H5DCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4500+1350/5850+1350/5350+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/10/11/13/9/10 等	前轮距(mm)	2050
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCK08350-60 YCK08300-60 D6.7NS6B320	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6234 7698 7698 6700	199 257 221 231

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	