江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	374
产品名称	江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防车		
总质量(kg)	4360	罐体容积(m3)	0.196/0.45/0.646
额定质量(kg)	650	外形尺寸(mm)	5490×1960×2940
整备质量(kg)	3335	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/16	前悬/后悬(mm)	1015/1710
轴荷(kg)	1450/2910	最高车速(km/h)	95
备注:	罐体总容积:0.646立方米;水罐载液量为450kg;罐体容积:0.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):420×1000×1120(mm);B类泡沫罐载液量为200kg;罐体容积:0.196立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×1000×350(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1040BUFWY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2765/2795		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/6.50R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/8/6+5/3/3+2 等	前轮距(mm)	1377/1504
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1525
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	88
4KK1N6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	88
4KK1N6SD	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	97

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	