润知星牌 SCS5041JGKJX6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	382
产品名称	润知星牌 SCS5041JGKJX6 型高空作业车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2000/2100/1880；高 2750/3000/2900 等
整备质量(kg)	4365/4300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14/18/15	前悬/后悬(mm)	1075/1563/1115/1523
轴荷(kg)	1895/2600/1840/2655	最高车速(km/h)	100/110
备注：	该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂.侧、后防护材料采用 Q235B,与车架焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高 440mm.选装侧、后防护样式时侧、后防护装置材料: Q235B,侧防护螺栓加焊接连接,后防护焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高):40×100(mm),下边缘离地高度:420mm.ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司, ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.选装作业臂样式.选装外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1041TG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.00R16LT 8PR/6.5R15LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	7/4+6/7/5+6/3/2+2 等	前轮距(mm)	1385/1400/1370 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1440
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX4D30D6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX4D30B6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX4D25A6H	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司	2499	95

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	