春星牌 ZZT5080XQY-6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	春星牌	公告批次	397
产品名称	春星牌 ZZT5080XQY-6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4165	外形尺寸(mm)	5998×2255×2900
整备质量(kg)	3915	货厢尺寸(mm)	4120×2130×1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/16	前悬/后悬(mm)	1110/1528
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部封闭,不可开启;该车车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆炸品标志牌,在车体后部设置安全标示;危险货物运输车辆的车辆类型 EX/III;选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装瓦楞工艺厢体;选装 1.4 类爆炸品标志牌;运送爆炸品的项号: 1.1 D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.4G;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为 Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽 100×50mm,离地高 450mm;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;限速装置限速(km/h):80;仅选用底盘的前置排气管结构;对应油耗:F3.8NS6B156(16.20),CY4SK261(16.09),F2.8NS6B156(15.39);该车型可选装 ETC 车载装置;转向轮安装爆胎应急防护装置;车辆前部选装不同位置的缓衡器;扩展新前围.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VFJEA-AB1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/7+6/3/8+6/9/8+6	前轮距(mm)	1730/1705/1590
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1800/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q28-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	112
F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	115

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东正泰希尔专用汽车有限公司	**企业网址**	