驼马牌JLC5080TQZEK型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	驼马牌	公告批次	391
产品名称	驼马牌JLC5080TQZEK型清障车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7890；宽 2400/2300；高 2400
整备质量(kg)	5530	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10.5	前悬/后悬(mm)	1155/2535
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	100
备注:	清障车的托举质量为2555Kg.后伸300mm,选装2300mm外形宽度时,所引起的质量变化在%3以内.该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为:液压绞盘、液压油缸、平板结构、液压装置.侧防护为裙边结构,离地高度410mm,侧防护所用材质为:Q235金属材料.连接方式:螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度为380mm.选装不同液压绞盘布局.发动机最大净功率为:WP3NQ160E61(114kw).ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,ABS型号:VIEABS-II.随底盘厂选装后尾灯.车辆后部安装夜间作业照明灯,该灯只在作业时用于夜间照明,行驶状态下不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	廊坊京联汽车改装有限公司	**企业网址**	