盈峰牌 ZBH5180ZYSDFBEV 型纯电动压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5180ZYSDFBEV 型纯电动压缩式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5505/5570/5225 等	外形尺寸(mm)	长 8640/8670/9000 等；宽 2500；高 3150/3200
整备质量(kg)	12300/12580/12730 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/15	前悬/后悬(mm)	1430/2740/1400/2740/1430/2700 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车选用底盘 4500mm 轴距.该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;该车有 6 种配置:A(无上料装置,基本型),B(选装翻桶装置),C(选装提斗装置),D(选装翻斗装置) ,E(选装翻盖翻桶型装置),F(选装翻铁桶提斗装置).配置 A 时,整备质量 12300kg,额定载质量 5505kg(准乘人数 3 人),5570kg(准乘人数 2 人);配置 B 时,整备质量 12580kg,额定载质量 5225kg(准乘人数 3 人),5290kg(准乘人数 2 人);配置 C,D,E 时,整备质量 12730kg,额定载质量 5075kg(准乘人数 3 人),5140kg(准乘人数 2 人);配置 F 时,整备质量 12880kg,额定载质量 4925kg(准乘人数 3 人),4990kg(准乘人数 2 人);随底盘选装驾驶室外观,前悬为 1400mm 或 1430mm;配置 A 时,整车长 8640mm 或 8670mm,后悬 2740mm;配置 B 时,整车长 9000mm 或 9030mm,,后悬 2700mm,后伸 400mm;配置 C 时,整车长 8730mm 或 8760mm,后悬 2830mm.配置 D 时,整车长 8680mm 或 8710mm,后悬 2780mm;配置 E 时,整车长 8820mm 或 8850mm,后悬 2700mm,后伸 220mm;配置 F 时,整车长 8950mm 或 8980mm,后悬 2650mm,后伸 400mm;可选装四种后填装器盖,翻铁桶装置可选装无填装器盖,选装填装器下部外观,后填装器吊装孔,上装前部小箱体外观,上装前顶部无吊耳外观,铸件摇臂,对尺寸,重量的变化可忽略不计;侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为 487mm;该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘装有 ABS,ABS 型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180BEV1	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/3/4+3	前轮距(mm)	1900/1920/1940
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1103	苏州绿控传动科技有限公司	0	160

TZ370XS-LKM1116	苏州绿控传动科技股份有限公司	0	210
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	