福田牌 BJ5041XYY8JBA-AB1 型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5041XYY8JBA-AB1 型医疗废物转运车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1445	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1850/1880/1930 等；高 2700/2750/2780 等
整备质量(kg)	2920	货厢尺寸(mm)	长 3700/3640/4120 等；宽 1720/1810；高 1700/1750/1850
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17/16/17	前悬/后悬(mm)	1105/1530
轴荷(kg)	1710/2785	最高车速(km/h)	80
备注：	1.车厢顶部封闭,不可开启,可选装同等功率制冷机组,选装单/双侧开门,选装排半驾驶室型式,选装导流罩;排气管前置,安装子午线轮胎,Q23-132E60 安装限速装置,限速 80km/h,安装前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;运输感染性物质,类项号 6.2;2.侧防护材料为冷板 B-2.0,后防护材料为矩形管 20-D-100×50×3,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸 100mm×50mm,离地高度 400mm,选装液压尾板时,后部防护选装圆形管 Q345A,装置截面尺寸为直径 120mm,离地高度:400mm;3.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.4.发动机 Q23-115C60,Q23-132E60 对应的油耗值分别为 11.2,11.4;选装液压尾板,尾板质量 350kg,尾板收起时水平长度 280mm,选装尿素罐位置,选装电瓶位置;单排驾驶室对应 LVBV3JBB××××××××;排半驾驶室对应 LVBV3PBB××××××××;该车型整备质量不包含备胎,灭火器,随车工具.货箱重量为 980kg,底板材质为玻璃钢+pu+304 不锈钢,厚度为 80mm,侧板材质为玻璃钢+pu+304 不锈钢,厚度为 80mm.选装侧后防护无彩条.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60 Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	85 97

整车详细介绍		
底盘说明	底盘配置：	
改装说明	改装配置：	

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	