祥农达牌 SGW5075GPSF 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	祥农达牌	公告批次	331
产品名称	祥农达牌 SGW5075GPSF 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	4.03
额定质量(kg)	3465	外形尺寸(mm)	6400×2050×2600
整备质量(kg)	3700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/17	前悬/后悬(mm)	1130/1910
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	88
备注:	该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体及泵。运输介质:丙酮水溶液,罐体有效容积:4.03 立方米。罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50。后下部防护离地高度(mm):480。该车仅装 3360mm 轴距。ABS 型号为 446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。选装后部喷雾装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	FD1072W63K6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	飞碟牌	生产企业	浙江飞碟汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3300/3600 等		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR/7.50R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	7/7+6/7/8+8/3/7+6 等	前轮距(mm)	1690/1780/1565 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1590/1800/1600 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ140E61	潍柴动力股份有限公司	2970	103
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
YCF25140-66A	广西玉柴机器股份有限公司	2488	103

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东祥农专用车辆有限公司	**企业网址**	