中洁牌 XZL5182TSD6 型防役消毒洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中洁牌	公告批次	408
产品名称	中洁牌 XZL5182TSD6 型防役消毒洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8665/8600/8365 等	外形尺寸(mm)	长 7800/8300/8700 等；宽 2550；高 3550/3650/3950
整备质量(kg)	9205/9505/9905 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/2450/1430/2420/1400/2400 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车型装配专用装置为防役消毒装置,储液箱等,主要用于铁,道路,自卸车,城市广场,散装物料堆等各种场所防役消毒.整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/后伸(mm)对应关系为:7800/1400/2450(1430/2420)/3950/无后伸,8700(8300)/1400/2400(1430/2370)/4500/400(无后伸),8900(8500)/1400/2400(1430/2370)/4700/400(无后伸),9200(8800)/1400/2400(1430/2370)/5000/400(无后伸).防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×140(mm),后部防护离地高度(mm):500(mm).选装防役消毒装置及摆放样式.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅采用 3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)轴距底盘.随底盘选装车辆左右侧尿素罐,电瓶,储气罐,排气管等装置安装位置.选装限速装置,限速 89km/h.选装踏步结构.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143

D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北新中绿专用汽车有限公司	**企业网址**	