# 楚飞牌 CLQ5181GYY6D 型运油车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 405 |
| 产品名称 | 楚飞牌 CLQ5181GYY6D 型运油车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 13.81 |
| 额定质量(kg) | 9670/9735 | 外形尺寸(mm) | 长 8500；宽 2550；高 3250/3350 |
| 整备质量(kg) | 8135 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2370 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,;罐体总容量为 14.5 立方米,罐体有效容积为 13.81 立方米;准运介质最大密度(千克/立方米)为 700;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5800×2300×1550,5800×2200×1450;侧、后防护均采用 Q235 材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):480,440;EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;仅采用 4700(mm)轴距;随底盘选装驾驶室;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速 80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B210(26.50),DDi50E190-60(23.90),DDi47E240-60(20.16),DDi47E260-60(20.16),B6.2NS6B260(22.16).随底盘选装车身两侧布局外观,选装右侧处理器外观,选装车身侧面及后部安全告示板样式;选装右侧带后部工具箱样式;选装后部防护不同外观样式;选装车身后部安全告示牌与矩形标志牌不同位置外观. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4700/5000/5800 等 | | |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910/1840/1980 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840/1860/1800 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |

整车详细介绍

| | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | **企业网址** | |