炎帝牌 SZD5160ZBSE6S 型摆臂式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	395
产品名称	炎帝牌 SZD5160ZBSE6S 型摆臂式垃圾车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9000/9065	外形尺寸(mm)	7450×2490×3350
整备质量(kg)	6805/6355	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/14	前悬/后悬(mm)	1475/2025/1515/1985/1320/2180
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:3631010-C2000，VIE ABS-Ⅱ;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，浙江万安科技股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:D4.0NS6B170 的净功率为 120kW，D4.0NS6B195 的净功率为 138kW，B6.2NS6B210 的净功率为 151kW,YCY30165-60 的净功率为 117kW,YCS04180-68 的净功率为 128kW,WP3NQ160E61 的净功率为 114kW,YCDV4261-185 的净功率为 130kW,WP4.6NQ220E61 的净功率为 158kW,WP4.1NQ190E61 的净功率为 136kW;选装描述:随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选用底盘 3950mm 轴距,选装 ETC 车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机与油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCY30165-60,YCS04180-68,WP3NQ160E61,YCDV4261-185,WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61/22.8,22.9,22.9,23.9,23.9,22.9,22.6,23.2,22.1;侧后防护情况:侧防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):500;专用功能及装置:装备有可回转的起重摆臂,车斗悬吊在起重摆臂上,随起重摆臂回转起落,实现垃圾的装卸;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1160GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00-20 16PR/10.00-20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/11/11+10/3/4+3	前轮距(mm)	1750/1800/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650/1700/1750 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
YCS04200-68		4156	147
YCY30170-60		2970	125
YCY30180-66		2970	132
YCY30200-66		2970	145

YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 Q30A-182E60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4295 4295 4295 2980	147 162 173 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	