舜德牌 SDS5080TQPBJ6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜德牌	公告批次	340
产品名称	舜德牌 SDS5080TQPBJ6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4400/4660/4730	外形尺寸(mm)	长 5995/6100；宽 2300/2250/2200 等；高 2600/2380
整备质量(kg)	3680/3420/3350	货厢尺寸(mm)	长 4200/4170/4100；宽 2200/2100/2000；高 550/400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1110/1630
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	80
备注：	ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装不同驾驶室,选装不同栏板结构,选装导流罩;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156 /15.39,F3.8NS6B156/14.9,Q28-130E60/16.14;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料为 Q235,侧/后防护焊接连接,后防护截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高 440mm;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类警示牌,仅选用排气管前置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,可选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VFJEA-AB1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/7+6/3/8+6/9/8+6	前轮距(mm)	1730/1705/1590
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1800/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q28-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	112
F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	115

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北舜德专用汽车有限公司	**企业网址**	