陕汽牌 SX5090XXYNP6331 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	411
产品名称	陕汽牌 SX5090XXYNP6331 型厢式运输车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5370/5305/5220 等	外形尺寸(mm)	长 5995/6050；宽 2200/2250/2300 等；高 2950/3000/3050 等
整备质量(kg)	3600/3750/3950	货厢尺寸(mm)	长 3820/4100/4150 等；宽 2000/2050/2100 等；高 2000/2100/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/21/22/17/23/21 等	前悬/后悬(mm)	1200/1495/1200/1550/1250/1445 等
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	105
备注：	1.车厢顶部封闭,不可开启.2.该车侧后防护材料材质为 Q235,侧防护总成与车辆连接方式为焊接连接,后防护总成与车辆连接方式为焊接连接,断面尺寸 100×30mm,离地高 460,400,410,420,430,440,450,470,480,490mm;该车侧防护材料材质为铝合金 6063,后防护材料材质为 Q235,侧防护总成与车辆连接方式为螺栓连接,后防护总成与车辆连接方式为螺栓连接,断面尺寸 100×50mm,离地高 400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.随底盘选装同系列驾驶室,选装驾驶室前部灯具外观,选装前围外观,选装侧围外观,选装前脸外观,选装前保险杠外观,选装轮辋外观,选装导流罩外观及不带导流罩状态,选装后视镜及镜杆外观,选装前脸外观,选装遮阳板及外观;选装驾驶室贴字标识外观,选装驾驶室外部图案,选装踏步外观,车门把手外观,选装翼子板黑色外观及空滤外观,选装翼子板颜色为黑色状态外观.选装雨刮器下方盖板为黑色状态,选装驾驶室栅格不同颜色风格外观,选装摄像头/传感器安装位置,选装翼子板及脚踏板外观;选装不带导流罩;选装不带前雾灯状态,5.选装同尺寸不同风格货箱(瓦楞式,平板式),选装货箱单侧或双侧单开门、双开门、四开门和不开门结构,选装货箱外观,货箱材料可选用铝质、钢质和铁质材料;6.ABS 系统生产厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M;7.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F2.5NS6B172/15.6;D2.5NS6B180/15.6;YN25PLUS180/15.6;YN25PLUS170/15.6;YN25PLUS160B/15.6;YN25PLUS160D/15.6;D3.0NS6B210H/15.6;D3.0NS6B200H/15.6;DEV200/15.6;8.选装轮辋外观,铝合金轮辋.9.该车型可选装 ETC 车载装置.10.选装车辆前部饰件,选装不带备胎,选装铝合金轮辋,轮辋外观,车辆前部饰件,后牌照板支架,电瓶外观,尾灯支架;选装后处理总成及外观,选装蓄电池、尿素罐总成外观及布置位置,选装储气筒外观及布置位置,选柴油滤清器外观及布置,选装干燥器外观及位置,选装油箱外观及布置.11.选装后防护装置,材质为铝合金 6061,后防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接,断面尺寸 150×50mm,离地高度 400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;选装后防护装置,材质为 Q235,后防护总成与车辆的连接方式为焊接连接,断面尺寸 100×50mm,离地高 400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;选装后防护装置,材质为 Q235,后防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接,断面尺寸 100×30mm,离地高 400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;选装后防护装置,后防护装置材质为铝合金 6061,连接方式为螺栓连接,断面尺寸 100×50mm,离地高度		

	400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;选装后防护装置外观,材质为 Q235,后防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接,断面尺寸 100×50mm,离地高度 400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;选装侧防护(双横杆),材质为铝合金 6061,侧防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接;选装单横杆侧防护,侧防护装置材质为 Q235,侧防护总成与车辆连接方式为螺栓连接;选装侧防护(单横杆),材质为铝合金 6061,侧防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接;选装侧防护,材质为 Q235,侧防护总成与车辆的连接方式为螺栓连接;12.该车可选装液压尾板,液压尾板质量为 450kg,液压尾板收起时的水平长度为 280mm;13.选装后防护外观,后防护和液压尾板联动,后防护连接方式为螺栓连接,断面直径为 120mm,离地高度为 440mm;14.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1090NP6331	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300/3360/3600 等		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 14PR/8.25R16LT 16PR 等		
钢板弹簧片数	2/2+1/3/3+2/3/3+3 等	前轮距(mm)	1600/1660/1680 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1555/1600/1620 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.5NS6B172 DEV200 YN25PLUS180 YN25PLUS170 YN25PLUS160B YN25PLUS160D D2.5NS6B180 D3.0NS6B200H D3.0NS6B210H	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2498 2499 2499 2499 2499 2499 2498 2998 2998	120 147 129 125 114 107 132 147 155
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西汽车集团股份有限公司	**企业网址**	