# 耐德山花牌 NDT5250TDYA6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 耐德山花牌 | 公告批次 | 348 |
| 产品名称 | 耐德山花牌 NDT5250TDYA6 型多功能抑尘车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 12 |
| 额定质量(kg) | 9900/9835 | 外形尺寸(mm) | 长 11450/11470；宽 2535；高 3860 |
| 整备质量(kg) | 14970 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 12/10 | 前悬/后悬(mm) | 1480/3280/1500/3280 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1.专用装置:雾炮,主要用于喷雾降尘作业. 2.加装雾炮该车后伸 990mm. 3.随底盘选装驾驶室,前悬为 1480mm,1500mm. 4.车辆长度对应关系,前悬/轴距/后悬/后伸/(mm):1480+4350+1350+3280+990=11450,1500+4350+1350+3280+990=11470. 5.左右侧防护材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接.后防护装置材料 Q235A,主要截面尺寸参数(mm):140×80×4,离地高度 450mm,与车辆连接方式为螺栓连接. 6.仅采用 4350+1350 轴距底盘改装. 7.罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3810×2450×1700,罐体有效容积:12 立方米. 8.ABS 系统控制器型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 4350+1350/5350+1350/5700+1350 等 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/10/3/4/9/10 等 | 前轮距(mm) | 2010/2040/2070 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860/1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D6.7NS6B290<br>DDi75E350-60<br>DDi75E300-60<br>DDi75E340-60<br>D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司 | 6700<br>7500<br>7500<br>7500<br>6700 | 213<br>257<br>220<br>250<br>231 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 重庆耐德山花特种车有限责任公司 | **企业网址** | |