凯乐泰牌JYA5040XYY-JX1型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯乐泰牌	公告批次	368
产品名称	凯乐泰牌JYA5040XYY-JX1型医疗废物转运车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1245	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1960/2010/2060 等；高 2750/2850/2950
整备质量(kg)	3120	货厢尺寸(mm)	长 4080；宽 1750/1800/1850 等；高 1650/1750/1850
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1075/1560
轴荷(kg)	1895/2600	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车,选用危险品运输车专用底盘,车厢厢体顶部封闭,不可开启.危险品类项号为6.2.该车排气管随底盘前置,随底盘安装有限速装置,限速80km/h,前轮随底盘安装有盘式制动器,前转向轮随底盘安装有爆胎应急防护装置,随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用底盘子午线轮胎.可选装同等功率制冷机组,外观形状可不同,选装无制冷机组,选装无侧开门结构,选装对开门结构,选装外置消毒液储水箱及外置污水箱,选装外置灭火器及灭火器支架样式.随底盘选装采用直接供电的ETC车载装置.随底盘选装不同风格中网、侧窗、前部灯具及前保险杠.随底盘选装无备胎.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.侧面防护与后下部防护装置材料为Q235,与车辆连接的方式均为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为440mm.可选装液压尾板,选装液压尾板时随底盘选装无备胎,液压尾板重量为350kg,尾板收起时的水平长度为280mm,选装液压尾板时,换装后下部防护装置,材料为Q235,截面尺寸为Φ100mm,离地高度为480mm,与车辆的连接方为螺栓连接.整备质量对应的配件配备包括备胎、灭火器及随车工具.货箱材质的保温材料为挤塑聚苯乙烯,外覆玻璃钢,内覆不锈钢,采用铝合金封边,门锁门框及包角为不锈钢.箱板壁度为80mm,货箱重量为1060kg(含制冷机组).选装发动机JX4D25A6H,JX493ZLQ6D最大净功率分别为103kw,88kw,油耗申报值分别为10.9L/100km,11.5L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1041TG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.00R16LT 8PR/6.5R15LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	7/4+6/7/5+6/3/2+2 等	前轮距(mm)	1385/1400/1370 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1440
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX4D30D6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX4D30B6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90

JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2478 2771 2499 2478 2499	105 90 90 105 95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江锦宇汽车制造有限公司	**企业网址**	