楚胜牌 CSC5045XLCB6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	358
产品名称	楚胜牌 CSC5045XLCB6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1165/1100	外形尺寸(mm)	长 5995/5600；宽 2060/2160/2260 等；高 3030/3130/3230
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 3250/3650/3730 等；宽 1900/2000/2100 等；高 1900/2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1110/1690
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注：	1、货厢顶部封闭,不可开启。该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输。2、侧防护材料为铝合金,选装侧防护材料为 Q235,螺栓连接,后防护材料为 Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm):100×50,离地高度 400mm。3、可选装排半驾驶室型式,可选装无导流罩,选装无前下视镜,可选装左/右侧单开门,选装无侧开门货厢风格;选装货箱内部挂钩及导轨结构;选装货箱后部双/四锁杆风格,选装货箱后部五对固定折页风格;选装储气筒内置,选装无备胎,选装铝合金货厢,选装铝合金轮辋,选装电瓶位置,选装冷藏车内部货箱风格;选装尿素罐及蓄电池位置。选装不同样式功率相当的制冷机组。4、ABS 型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):F2.8NS6B131/10.85,D25TCIF1/11.16,4J28TC6/11.46,D30TCIF1/11.20。选装 ETC。发动机 4J28TC6,F2.8NS6B131,D25TCIF1,D30TCIF1 对应的最大净功率为 87.6kw,93kw,105kw,120kw。整备质量包括备胎、停车楔。货厢重量:850kg、材质/厚度(mm):侧板,内外玻璃钢,中间挤塑板/80;底板,外玻璃钢,中间 挤塑板,内铝/100。选装内部不锈钢材质时货厢重量:1035kg、材质/厚度(mm):侧板,外玻璃钢,中间挤塑板,内不锈钢/80;底板,外玻璃钢,中间挤塑板,内不锈钢/100。选装前围及前部灯具。选装尾板时,后防护材料为 Q235,螺栓连接,截面尺寸 φ100mm,下边缘离地高 400mm。尾板收起状态水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg。选装厢体左侧开门样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131 4J28TC6	北京福田康明斯发动机有限公司	2780 2771	96 88

D25TCIF1 D30TCIF1	北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2977	110 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	