徐工牌 XZJ5501JQZ80 型汽车起重机

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	367
产品名称	徐工牌 XZJ5501JQZ80 型汽车起重机		
总质量(kg)	50000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	15000×2800×3990
整备质量(kg)	49805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	2530/2420/2545/2420
轴荷(kg)	12000/12000/13000/13000	最高车速(km/h)	80/90
备注:	前伸为 2315mm,2300mm,后伸为 385mm.WP10H400E62 型发动机最大净功率 289kW.侧防护装置所用材料为 6063,螺栓连接,后防护装置所用材料为 Q460C,螺栓连接,截面尺寸 70mm×120mm,离地高度为 480mm.行驶状态拆除活动平衡重、臂端单滑轮、备胎及备胎支架、支脚盘.ABS 控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M,生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.385/95R25 轮胎负荷指数为 170.最高车速 80km/h 车型匹配 385/95R25 170F 轮胎,最高车速 90km/h 车型匹配 385/95R25 170G 轮胎.选装具有不同灯具、视镜和玻璃的驾驶室,不同造型的三四轴轮辋,不同安装位置的球阀.该车型可选装 ETC 车载装置.该车辆类型为 N3G,按照 GB26511 标准规定无需安装前下部防护装置、按照 GB34659 标准规定无需安装防飞溅装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	