神狐牌 HLQ5120GJYEQ6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神狐牌	公告批次	352
产品名称	神狐牌 HLQ5120GJYEQ6 型加油车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	7.95
额定质量(kg)	6600	外形尺寸(mm)	6950×2350×2800
整备质量(kg)	5155	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24.5/12	前悬/后悬(mm)	1130/2020/1230/1920
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注:	随底盘选装驾驶室。该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型。运输介质最大密度 0.83 吨/立方米,罐体总容量 8.34 立方米,罐体有效容积 7.95 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×1800×1200。侧防护采用 235,螺栓连接.后防护采用 Q235,焊接连接.后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 440mm.加油装置型号/生产企业:加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司，XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用前盘制动器、装子午线轮胎、前置排气管、限速装置底盘。转向轮安装爆胎应急防护装置.ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。采用 3800mm 轴距底盘。该车可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
YCS04190-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	140
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK361		3856	125
D40TCIF1		4052	135
D4.0NS6B185		4000	136
ZD30D16-6N		2953	120

YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2499 2970 2998 2980	114 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北合力特种车制造有限公司	**企业网址**	