程力牌 CL5185TDYX6YC 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	384
产品名称	程力牌 CL5185TDYX6YC 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.15
额定质量(kg)	7480/7415	外形尺寸(mm)	长 8860/9060/9510 等；宽 2550；高 3900
整备质量(kg)	10390	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1550/2810
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/102
备注：	1、该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,主要专用装置为储液罐,喷雾装置.2、侧、后防护材料为 Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后防护离地高度:480mm。3、后伸尺寸:0mm,650mm,900mm;4、仅采用 4500mm 和 4700mm 轴距的底盘,当选装 60A 雾炮,后伸为 0mm,当选装 80A 雾炮,后伸为 650mm,当选装 100A 雾炮,后伸为 900mm,整车外形长与前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:8860=1550+4500+2810+0,9060=1550+4700+2810+0,9510=1550+4500+2810+650,9710=1550+4700+2810+650,9760=1550+4500+2810+900,9960=1550+4700+2810+900,当整备质量为 10390kg,载质量为:7480kg(2 人),7415kg(3 人);5、异形罐体总容量 9.6 立方米,有效容积 9.15 立方米,罐体尺寸[长(上底/下底)×宽×高](mm)为:2580/3500×2500×1750。6、随底盘选装驶室;7、ABS 型号:446 004 6300;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装有限速装置,限速 89km/h. 8、选装喷雾装置及摆放样式。选装底盘附件储气筒尿素罐电瓶等安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K511JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	-/-/2/-/2/4 等	前轮距(mm)	1956/2022/2058 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP4.6NQ240E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
MC05H.28-61	潍柴动力股份有限公司	4910	206
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.24-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	176
WP5NQ245E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
WP5H300E62	中国重型汽车集团有限公司	4950	221
WP5H280E62	中国重型汽车集团有限公司	4950	206

WP7S270E62 WP7S300E62 WP7H245E62	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	6750 6750 6800	199 220 180
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	