昌骅牌 HCH9406GPGC 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	昌骅牌	公告批次	404
产品名称	昌骅牌 HCH9406GPGC 型普通液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	32
额定质量(kg)	32000/32500/32700	外形尺寸(mm)	10850×2500×3850
整备质量(kg)	8000/7500/7300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16	前悬/后悬(mm)	-/1650
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量:33.6 立方米;罐体有效容积:32 立方米;准运介质的最大密度:1000 千克/立方米.罐体为双层保温结构,保温层厚度为 110mm,外层罐体外形尺寸(mm):总长 10470,前端直径 2190,后端直径 2390;ABS 生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS 型号为:CM2XL-4S/2M;选装 EBS;EBS 型号分别为:4801023230,K11061XVXX,CM-TEBS,TEBS1.0,KT-EBS-001;EBS 生产厂家分别为:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,青岛凯博科智能科技有限公司,佛山市铠钛科技有限公司;侧防护所用材料为铝合金,与车架螺栓连接;后防护所用材料为铝合金或碳钢,与车架螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(单位:mm)为 140×90,离地高度为 480mm.整备质量与额定载质量一一对应;选装灭火器支架样式及位置,空气悬架,后部有阀门箱结构,罐顶走台结构型式,人孔数量,后封头无工具箱,前后示廓灯支架为片式,侧面工具箱尺寸,扶梯梯板结构.该车不可运输危险品.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北昌骅专用汽车有限公司	**企业网址**	