蜀都牌 CDK5180TDYBEV 型纯电动多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	蜀都牌	公告批次	386
产品名称	蜀都牌 CDK5180TDYBEV 型纯电动多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	6.9
额定质量(kg)	6905	外形尺寸(mm)	11260×2520×3650
整备质量(kg)	10900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1260/2665
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	75
备注:	该车选用底盘 5300mm 轴距,装有雾炮喷洒系统、水路系统、水箱等装置,用于道路、广场或固定场所除霾降尘作业。该车水罐两段式设计,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2270×1260×4480,其中罐体前部为异形截面,长度为 1170mm.罐体总容量 7.25 立方米,罐体有效容积 6.9 立方米;该车外形尺寸长 11260mm(含前伸 605mm,后伸 1430mm).侧防护装置材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q355B,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 180×60×6mm,离地高度为 470mm;　ABS 型号:CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装 ETC:其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:120kW/200kW;专用装置由罐体、喷雾抑尘装置等组成,用于城市道路、广场、工地等场所的喷雾降尘等作业;选装雾炮造型,选装不同位置液压油箱,选装不同造型前喷装置;选装后部雾炮支撑座结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1181DACEV2	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/315/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/3/4+3/4/10+7	前轮距(mm)	1910/1980
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1865
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ430XS200ICS200K	上海盘毂动力科技股份有限公司	0	200
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	成都客车股份有限公司	**企业网址**	