# 荣骏达牌 HHX5313TGYSX6 型供液车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 荣骏达牌 | 公告批次 | 405 |
| 产品名称 | 荣骏达牌 HHX5313TGYSX6 型供液车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 25.7 |
| 额定质量(kg) | 14915 | 外形尺寸(mm) | 长 11760/11160；宽 2550；高 3480/3350 |
| 整备质量(kg) | 15955 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2460 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 该车型为由罐体,泵,供液系统等专用装置组成,主要用于向井场运送液体并配合压井作业;运输介质为洗井液,净水剂,减水剂;罐体总容量:27 立方米,罐体有效容积:25.7 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:8800×2500×1800;侧,后防护均为 Q235 材质,连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽)(mm)为 120×50,离地高度 480mm;ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);仅采用底盘轴距(mm):1800+3975+1400,1800+4575+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400.整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系 11760/1800+4575+1400/2460,11160/1800+3975+1400/2460,11760/1950+4425+1400/2460,11160/1950+3825+1400/2460.随底盘选装驾驶室,选装尿素罐位置,选装处理器样式.选装车身不同外观图片,选装车辆后部外观图片,选装后爬梯样式,选装罐体上部带活动护栏与不带活动护栏样式,选装罐体上部不带走道样式.随底盘选装车身两侧后处理器,油箱,电瓶,储气筒不同位置布局样式. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | SX1319MC6Z1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等 | | |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR/12R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 14/14/12/3/3/5 | 前轮距(mm) | 2036/2036/2070/2070 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| M8.5NS6B400 | 潍柴动力股份有限公司 | 8500 | 294 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 西安康明斯发动机有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北华星汽车制造有限公司 | **企业网址** | |