鲁专聚鑫牌 ZJX5250GPSZZ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鲁专聚鑫牌	公告批次	357
产品名称	鲁专聚鑫牌 ZJX5250GPSZZ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.4
额定质量(kg)	13690/13755	外形尺寸(mm)	长 9700/10340；宽 2500/2550；高 3100/3200/3300
整备质量(kg)	11115	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/17	前悬/后悬(mm)	1450/2600
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	该车专用装置为罐体和喷洒装置总成,用于园林绿化喷洒作业.罐体总容量 15.12 立方米,有效容积 14.4 立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6100×2400×1500.运输介质:丙酮水溶液,密度:950kg/立方米.ABS 系统控制器生产企业/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300.仅采用底盘 4300+1350 轴距(mm)改装,随底盘选装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室.选装后部喷洒样式,选装后部带箭头灯;选装前部不带电子雾炮样式.当选装前部不带电子雾炮样式时,整车长度为 9700mm,前伸为 0mm;前部带电子雾炮样式时,整车长度为 10340mm,前伸为 640mm.侧后防护装置材质均为 Q235;连接方式均为螺栓连接,后防护断面尺寸为 60×120(mm),后部防护离地高度:490mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5256XXYN504GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/3900+1350/4275+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/5/3/10 等	前轮距(mm)	1998/2035/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP8.350E61		7800	257
WP8.320E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
WP8T360E62		8240	265
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279
MC07.29-61	潍柴动力股份有限公司	6870	213
MC11H.40-61		11050	297
MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	319

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东聚鑫专用车制造有限公司	**企业网址**	