# 大运牌 CGC4250BEV1Z9 型换电式纯电动牵引汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 大运牌 | 公告批次 | 388 |
| 产品名称 | 大运牌 CGC4250BEV1Z9 型换电式纯电动牵引汽车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 7395/7355；宽 2550；高 3500/3740/3430 等 |
| 整备质量(kg) | 10200/9900/9300 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | 14670/14605/14970 等 |
| 接近角/离去角(°) | 15/41 | 前悬/后悬(mm) | 1490/755/1450/755 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 选装平顶驾驶室,选装侧导流罩及样式,选装后导流罩及样式,选装高顶驾驶室,选装上车踏步支架样式,选装储气筒安装位置及布置方式,选装前保险杠样式,选装前围上下面罩样式,选装前部灯具、后视镜、前遮阳罩、踏步板样式,选装膨胀水壶安装位置,选装后工作灯(后工作灯仅用于拖挂时辅助照明,车辆行驶中不开启),选装换电机构样式,选装电池保护罩外观,选装企业尾部标牌样式,选装防飞溅系统样式,选装不带后工作灯及后工作灯安装支架样式,选装号牌板样式.;当整备质量为 9900kg 时,半挂车鞍座最大允许载质量为 14970kg(2 人)/14905kg(3 人),准拖挂车总质量为 38905kg;当整备质量为 10200kg 时,半挂车鞍座最大允许载质量为 14670kg(2 人)/14605kg(3 人),准拖挂车总质量为 38605kg,当整备质量为 9300kg 时,半挂车鞍座最大允许载质量为 15570kg(2 人)/15505kg(3 人),准拖挂车总质量为 39505kg;TZ375XSSF-SZF603 型号驱动电机额定功率:250kW,峰值功率:410kW;TZ400XSTPG47 型号驱动电机额定功率:260kW,峰值功率:400kW;储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业/驱动电机型号/驱动电机控制器型号对应关系为:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司/TZ375XSSF-SZF603/KTZ62X90S,磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司/TZ400XSTPG47/KTZ65X70STPG47;磷酸铁锂蓄电池/兰钧新能源科技有限公司/苏州融储科技有限公司/TZ400XSTPG47/KTZ65X70STPG47;ABS 型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装 ETC 车载装置,该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| TZ375XSSF-SZF603<br>TZ400XSTPG47 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | -<br>- | 410<br>400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 特百佳动力科技有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 成都大运汽车集团有限公司 | **企业网址** | |