浩天星运牌 HTX5040TYHL6 型路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	376
产品名称	浩天星运牌 HTX5040TYHL6 型路面养护车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	500/565	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2030/2080；高 2600/2750/2850
整备质量(kg)	3800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/15	前悬/后悬(mm)	1055/1632/1055/1232
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	110
备注:	选装前部喷洗架装置。该车专用装置为自动卷盘,喷枪等路面养护装置,主要用于路面养护作业;。侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:螺栓连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:400mm;ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。整车长/轴距/前伸/后悬对应关系:5995/3308/0/1632,5995/3308/400/1232.选装厢体样式。扩展外观样式后尾部结构样式,选装后喷雾养护装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	6.50R16/7.00R16/7.50R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1472 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60		2800	96
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
D20TCIF11	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
YCY24140-60		2360	103
CY4BK161	昆明云内动力股份有限公司	3856	105
ZD30D16-6N	广西玉柴机器股份有限公司	2953	120
CY4BK461		3707	95
M9T-600	东风朝阳朝柴动力有限公司	2298	105
Q23-136E60	东风轻型发动机有限公司	2300	100
Q23-132E60		2300	97
Q25-152E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103
YCY24155-61A	安徽全柴动力股份有限公司	2360	113
ZD25D16-6D		2499	120
Q25N-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	112
Q25D-162E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150E60		2496	110
Q23D-143E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	103

D2.5NS6B185H	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2498	136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	