淼盛达牌 ZMS5040XLCBJ3 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	淼盛达牌	公告批次	404
产品名称	淼盛达牌 ZMS5040XLCBJ3 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1835	外形尺寸(mm)	长 5580/5180；宽 2060/2010；高 2850/2800
整备质量(kg)	2530	货厢尺寸(mm)	长 3700/3300；宽 1850/1800；高 1800/1750
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/16/16/15	前悬/后悬(mm)	1110/1470/1110/1370
轴荷(kg)	1700/2795	最高车速(km/h)	120
备注：	1、车厢顶部封闭,不可开启。2、车厢选装右侧不开门,左侧单开门,后门 4 合页、选装功率相当不同型号、厂家制冷机,3、侧防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为 Q345,连接方式为螺栓连接,离地高度为 400mm,截面尺寸为 100mm×50mm。4、ABS 型号:RL-102;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5、发动机 H20-120E60 对应油耗值为 9.98L/100km.6、随底盘选装导流罩。7、车长/前悬/轴距/后悬对应关系为 5580/1110/3000/1470,5180/1110/2700/1370。8、该车可选装直接供电 ETC 车载装置。9、整备质量包括制冷机、锁杆等,货箱重量 850kg(对应高顶车厢),货箱重量 780kg(对应中顶车厢),货箱材质主要材料及厚度:副车架材质:Q235B(厚度 4mm),货箱材料为外蒙皮玻璃钢或者热塑板,中间挤塑板或者聚氨酯,货箱底板厚度为 100mm,侧板和顶板的厚度为 80mm。选装侧防护样式材料 Q235B		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	浙江淼盛汽车有限公司	**企业网址**	