# 宇通牌 ZK6856BEVG14E 型纯电动低入口城市客车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 宇通牌 | 公告批次 | 387 |
| 产品名称 | 宇通牌 ZK6856BEVG14E 型纯电动低入口城市客车 | | |
| 总质量(kg) | 13300 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 8545×2550×3150 |
| 整备质量(kg) | 7000/7250/7500 等 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 80/14-26/72/14-26/68/14-26 等 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 10/19 | 前悬/后悬(mm) | 1995/1050 |
| 轴荷(kg) | 6300/7000 | 最高车速(km/h) | 69 |
| 备注: | 1.可取消空调,可选装顶置独立冷却机组;2.整车低配时整备质量为 7000kg 对应额定在为 80/14-26 或 72/14-26 或 68/14-26 或 66/14-26 或 63/14-26 或 58/14-26;整车中低配时整备质量为 7250kg 对应额定在为 80/14-26 或 72/14-26 或 68/14-26 或 66/14-26 或 63/14-26 或 58/14-26;整车中配时整备质量为 7500kg 对应额定在为 72/14-26 或 68/14-26 或 66/14-26 或 63/14-26 或 58/14-26;整车高配时整备质量为 7750kg 对应额定在为 72/14-26 或 68/14-26 或 66/14-26 或 63/14-26 或 58/14-26;整车豪华配置时整备质量为 8040kg 对应额定在为 72/14-26 或 68/14-26 或 66/14-26 或 63/14-26 或 58/14-26;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS 型号及企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.可选装带线路牌的后视镜;8.可选装 360 环视系统;可取消电池舱门的格栅;可选装倒车监视器及其防护罩;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;11.该车 265/70R19.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 148/145;12.乘客门可选装塞拉门,可选装侧围舱门及格栅;13.充电口小门可选装锁具或扣手;14.该车安装驾驶区隔离设施;15.该车型可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;16.可选装不同型式的推拉窗. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ230XSYTC21 | 宇通客车股份有限公司 | - | 180 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |
| 改装说明 | 改装配置: |
| 产品报价 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 宇通客车股份有限公司 | **企业网址** | |