长城牌 HTF5046XLCSD 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	长城牌	公告批次	374
产品名称	长城牌 HTF5046XLCSD 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2060/2160/2260；高 3050/3150/3250
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4080/4010/3770；宽 1900/2000/2100；高 1900/2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15	前悬/后悬(mm)	1130/1505
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	95/120
备注：	1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装新款前格栅及 Logo,选装带新款 logo 标识的挡泥帘,选装同系列排半驾驶室,选装铝制轮辋,选装同等功率不同外观制冷机组,选装无侧开门样式,选装后四锁杆,选装五个固定折页的后部货箱样式,选装车厢内部的肉挂和导轨结构,选装车厢内部的铝围板,选装冷气通风道,选装不带液压尾板;3.发动机 Q23-115C60,Q23-115E60,Q28-130C60,Q28-130E60 对应油耗值为(L/100km):11.32,11.12,11.38,11.02;4. ABS 型号/生产企业分别对应:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.侧防护装置的材质为 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,货箱安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度 270mm,尾板质量 340Kg,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,后下部防护装置材料为 Q235,后部防护装置为直径 110mm 的圆管,与尾板支架焊接连接,后下防护装置离地高度 330mm,货箱不安装尾板时,后下部防护装置材料为 Q235,后部防护装置截面尺寸 120mm×53mm,与主车架螺栓连接,后下防护装置离地高度 400mm,货箱不安装尾板时,选装后下部防护装置材料为 Q235,后部防护装置截面尺寸 100mm×50mm,与车架螺栓连接,后下防护装置离地高度 450mm;6.选装直接供电方式的 ETC 车载装置;7.该车型的整备质量 3210kg 对应配件:备胎,灭火器,随车工具,货厢及附件重量:720kg,制冷机组 140kg,货厢材质:主体为聚氨酯材料,内外蒙皮为玻璃钢,厢板厚度:底板 100mm,前板 80mm,侧板 80mm,后门板 80mm,顶板 80mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130C60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300 2800	85 85 96

Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京和田汽车改装有限公司	**企业网址**	