华通牌 HCQ5047TYHZZ6CS 型路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	395
产品名称	华通牌 HCQ5047TYHZZ6CS 型路面养护车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	500/565	外形尺寸(mm)	长 5780/5995；宽 2200/2250/2300；高 3000
整备质量(kg)	3800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	2800/0
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15/13/14	前悬/后悬(mm)	1160/1555/1180/1535/1160/1235 等
轴荷(kg)	1790/2705	最高车速(km/h)	80/95
备注:	ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;侧面防护装置材质为 Q235,连接方式为螺栓连接或焊接连接,后下部防护装置的材质为 Q235,连接方式为焊接连接或螺栓连接;后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高)(mm):60×120 或 50×120,离地高度(mm):360 或 400.整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5995/3280/1160(1180)/1555(1535),5995/3600/(1160)1180/(1235)1215,5780/1160/2800/1820,该车专用装置为高压水泵及喷射架等组成的清洗装置,主要用于城市道路,非机动车道,人行道,公园路面,及管道疏通、堵塞物冲洗、护栏养护作业;喷洒介质:抑尘剂.该车采用轴距 2800,3280,3600mm.选装限速装置,限速 80km/h.选装外观样式。随底盘选装驾驶室,随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装铝合金轮辋.选装保险杠样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1047H3315F145Z	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3280/3360 等		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR/7.50R16LT 8PR/205/85R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+2/8/9+6/3/5+3 等	前轮距(mm)	1610/1640/1670 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1505/1530/1560 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
WP3NQ160E61		2970	118
WP2.5NQ150E61	潍柴动力股份有限公司	2490	110
WP2.5NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2490	118
WP2.3Q140E62		2289	103
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP2.3NQ150E61	潍柴动力股份有限公司	2289	110
WP2.5NQ170E62		2493	125
WP2.5NQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2493	132
WP2.5NQ165E62	潍柴动力股份有限公司	2493	120
WP2.5NQ155E62		2493	114

WP25Q145E62 WP25Q151E62 WP2.5NQ190E62 WP25Q160E62 WP2.5T160E62 WP2.5T170E62 WP2.5T180E62 WP2.5T180E62A WP2.5T190E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2289 2289 2493 2289 2445 2445 2445 2445 2445	105 109 136 109 118 121 132 124 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	