齐东方牌 CLD5250GPSSX6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	齐东方牌	公告批次	410
产品名称	齐东方牌 CLD5250GPSSX6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.29
额定质量(kg)	13580	外形尺寸(mm)	长 10170；宽 2550；高 3300/3260
整备质量(kg)	11290	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1525/2870
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车用于园林绿化喷洒作业,专用装置:罐体及喷洒系统;罐体总容量 15 立方米,罐体有效容积:14.29 立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米;仅采用底盘 4375+1400mm 轴距;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:6400×2350×1450;侧、后防护装置材料材质均为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):130×80,后部防护离地高度:490mm;ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。选装后部平台样式,选装雾炮样式,选装罐体侧面无炮筒样式,选装管卡固定座样式,选装罐体方炮筒样式,选装罐体顶部平台样式,选装顶部双罐口样式,选装罐体侧面结构样式,选装上弧形喷雾装置样式,选装 S 型水炮样式,选装尾部进水口样式,选装出水口安装样式,选装前置鸭掌嘴样式,选装中置喷洒装置样式,选装对冲样式及安装位置,选装后对冲冲洗装置样式,选装打药系统样式,选装高压清洗系统样式,选装卷盘总成样式,选装冲洗卷盘样式,选装绿化浇灌系统样式,选装无高位花洒样式,选装下喷雾装置样式,选装单边高位花洒样式,选装工具箱样式及安装位置,选装水泵安装位置,随底盘选装驾驶室,选装后处理外观,选装罐体尾部工作灯样式,箭头灯和作业灯仅在车辆作业时开启,行驶过程中不可开启。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MB4F1C	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400/5775+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	10/12/3/5	前轮距(mm)	2011/2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
WP7.270E61	潍柴动力股份有限公司	7470	199
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
WP6H270E61	潍柴动力股份有限公司	6220	199
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
YCS06300-61A	潍柴动力股份有限公司	6442	221
B6.2NS6B290	潍柴动力股份有限公司	6200	213

	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	齐东专用汽车有限公司	**企业网址**	