正康宏泰牌 HHT9409GRYF 型易燃液体罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	正康宏泰牌	公告批次	411
产品名称	正康宏泰牌 HHT9409GRYF 型易燃液体罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	44.7
额定质量(kg)	32700/33000/33300	外形尺寸(mm)	长 12320/12182/12590 等；宽 2500；高 3930
整备质量(kg)	7300/7000/6700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/14/-/12	前悬/后悬(mm)	-/2048/-/2318
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量为 47 立方米,有效容积为 44.7 立方米.该车为危险货物运输车辆,危险货物运输车辆的车辆类型为 FL 型车辆,准运介质的最大密度为 730 千克/立方米.罐体外形尺寸为(长×直径)(mm):11870×φ2360(前端 φ2160).其中整备质量中 7000kg、6700kg 为选装备案参数中轻型行走结构,对应额定载质量为 33000kg、33300kg.选装罐顶结构,选装挡泥板样式,选装侧防护有无工具箱样式.选装前爬梯样式.选装阀门箱样式.选装线束固定样式.选装罐体两侧带落水管样式.选装罐体后部无落水管样式,选装牌照板样式,选装尾部标志板安装位置.选装储气筒安装在侧防护内侧车架中间.选装灭火器箱样式及安装位置,选装前封头气路座固定样式,选装支腿盒样式,选装穿线管样式,选装后灯架斜支撑样式,选装罐顶带喷涂吊装固定环样式.选装工具箱样式.选装胶管箱样式.选装罐顶护栏带胶座样式.选装储气筒安装在侧防护内侧车架中间.选装后平台样式,选装工具箱吊架样式.选装支腿样式.选装罐顶防污池带字样式.选装罐体外加强圈样式.选装车架样式.ABS 系统控制器厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.选装 ABS 系统控制器厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:4005000880.EBS 生产厂为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4801020640.EBS 生产厂为克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,型号为 K11061XVXX.EBS 生产厂为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4801020300.EBS 生产厂为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4801023230.EBS 生产厂为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM-TEBS.侧防护材质为 5083 铝合金,和车辆螺栓连接,后防护材质为 AG700L 高强钢,和车辆螺栓连接,截面为 150×80(mm),离地高度为 480mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.采用悬架型式为空气悬架.该车装用子午线轮胎.车长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬/离去角对应关系:12590/1682/5970+1310+1310/2318/12o;12452/1544/5970+1310+1310/2318/12o;12320/1682/5970+1310+1310/2048/14o;12182/1544/5970+1310+1310/2048/14o;12590/1532/6120+1310+1310/2318/12o;12452/1394/6120+1310+1310/2318/12o;12320/1532/6120+1310+1310/2048/14o;12182/1394/6120+1310+1310/2048/14o.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北宏泰专用汽车有限公司	**企业网址**	