同锐通牌 CAA5040XQYC6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	同锐通牌	公告批次	400
产品名称	同锐通牌 CAA5040XQYC6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	720	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2250/2200/2150 等；高 2850/2950/3050
整备质量(kg)	3580	货厢尺寸(mm)	长 4150/4100；宽 2100/2000；高 2000/1900/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	80
备注:	仅选用底盘 3300 轴距.该车为危险货物运输车辆,类型为 EX/III;车厢顶部封闭,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装瓦楞板结构.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品.运送爆炸品的项号: 1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G。侧/后防护材料为 Q235,侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:焊接;后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度 400mm。该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装导静电带;该车装有 ABS,ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h。该车选用的发动机型号对应油耗申报值(L/100km):WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,H20-120E60/10.09,CA4DB1-13E6/10.04,CA4DB1-12E6/10.04,D25TCIF1/11.2,Q23-132E60/11.2,CA4DB1A13E6/11.2,CA4DB1A14E68/11.46;Q25A-150E60/10.03.该车可选装直接供电式 ETC 车载装置;随底盘选装选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.货箱质量 1130kg,左右侧板、前后板、顶板、底板材质为玻璃钢+挤塑板+玻璃钢,厚度 80mm.整备质量包括备胎,灭火器,随车工具等.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
WP2.3NQ120E61		2289	88
H20-120E60	潍柴动力股份有限公司	2000	90
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
CA4DB1-12E6		2207	88
CA4DB1A13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95.2
D25TCIF1		2499	110
Q23-132E60	中国第一汽车集团有限公司	2300	97

CA4DB1A14E68	中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2207	100
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东神专用汽车有限公司	**企业网址**	