雨花牌 ALT5120XTX6 型通信车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雨花牌	公告批次	380
产品名称	雨花牌 ALT5120XTX6 型通信车		
总质量(kg)	11650	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 9765；宽 2540；高 3510/3640/3700 等
整备质量(kg)	11455/11520	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/8	前悬/后悬(mm)	1270/3345
轴荷(kg)	3400/8250	最高车速(km/h)	89/100
备注:	1.ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.该车仅选用 F4.5NS6B220 发动机,最大净功率:159kw.2.专用功能及装置:设置工作台,通信设备柜,通信设备,显示器,发电机及电源控制系统,主要用于通信人员现场工作,通讯指挥、通信服务等使用;选装描述:3.车顶选装防护围栏及场地照明灯,通信天线,摄像云台。选装车身两侧发电机舱门或工具舱门,选装专用作业区不同型式车窗、采光窗。选装侧开门。选装后爬梯。选装车顶通信设备时高度为 3640mm;选装车顶场地照明灯时高度为 3700mm;选装车顶防护围栏时高度为 3730mm;4.侧后防护情况:左、右侧防护装置为裙边式结构,材料为钢板 Q235;侧防护下边缘离地高 370mm;后防护装置为裙边式结构,材料为钢板 Q235.离地高度:445mm。5.选装限速(km/h):89,后悬架型式仅选用底盘非独立式钢板弹簧悬架.6.侧面及后部安装的照明灯具为作业所需灯具,仅在驻车作业时候使用;7.后舱座椅为工作座椅,车辆行驶中不坐人;8.车厢顶部封闭不可开启;9.选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPFK-1M	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4800/5150		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/10+8/3/4+3/10/8+8 等	前轮距(mm)	1922/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
F4.5NS6B190		4500	140
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B245		6200	180
B6.2NS6B260	北京福田康明斯发动机有限公司	6200	191
F4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
YCS04200-68		4156	147
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
YCK05240-60	北京福田康明斯发动机有限公司	5132	176
YCS06270-61		6234	199

F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS04220-61A F4.5NS6B280A	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4500 4500 4500 4295 4500	173 176 181 162 206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	南京艾伦特专用汽车有限公司	**企业网址**	