汕德卡牌 ZZ5326XLCV466HF1CLK 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汕德卡牌	公告批次	411
产品名称	汕德卡牌 ZZ5326XLCV466HF1CLK 型冷藏车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	18670/18605	外形尺寸(mm)	12000×2600×3980
整备质量(kg)	13200	货厢尺寸(mm)	长 9450；宽 2400/2450；高 2450/2500/2550 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/17	前悬/后悬(mm)	1492/2558/1492/2358
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	选装驾驶室及导流罩。可选装不同样式灯具。可选装不同前雾灯。可不选装驾驶室顶部天线。可不选装遮阳罩。可选装顶置空调。可选装不同样式遮阳罩。可选装不同样式前面罩。车辆前部 logo 及饰件颜色可选择金色或银色。可选装车门下饰板。可选装保险杠。可选装车身拉花贴纸。可选装不同样式后处理装饰罩。选装货箱外观结构,侧面可选装单开门,双开门,三开门,多开门或不开门,厢体选装平面结构,选装后门结构。货厢前部可选装爬梯。车厢顶部封闭,不可开启。选装气瓶外观、安装数量和位置。选装不同形式的气瓶防护装置。长度尺寸对应关系:12000=1492+1950+4600+1400+2558,12000=1492+1950+4800+1400+2358。侧面防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 120mm×120mm,离地高度为 490mm。选装限速装置,限速 89km/h。ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。选装 EBS,EBS 系统控制器型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1326V466HF1CLK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+4600+1400/1950+4800+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/4/4/-/-/3/3/2+-/2+- 等	前轮距(mm)	2022/2022/2041/2041
燃料种类	NG	后轮距(mm)	1830/1830/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP15NG590E61 WP13NG480E61 WP15NG530E61 WP15NG560E61	潍柴(潍坊)燃气动力有限公司 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司	14560 12540 14560 14560	434 353 390 412
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南商用车有限公司	**企业网址**	