东风牌 DFH5250XLCDX2 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	407
产品名称	东风牌 DFH5250XLCDX2 型冷藏车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	13470/13405/12420 等	外形尺寸(mm)	12000×2600×3990
整备质量(kg)	11400/12450	货厢尺寸(mm)	长 9500/9400；宽 2440；高 2450/2500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/10	前悬/后悬(mm)	1480/3075
轴荷(kg)	7000/7000/11000	最高车速(km/h)	89/110
备注:	随底盘选装驾驶室,选装国六标识粘贴位置,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室选装前角扰流板,选装踏步;选装驾驶室顶部"东风商用车"企业标识与车门标识;随底盘选装前保险杠及前部灯具,选装驾驶室前部摄像头和雷达;选装单油箱,双油箱或双腔油箱;选装后处理外形和后处理隔热板;选装铝合金储气筒;选装顶置空调;选装驻车空调电瓶,选装驾驶室车门裙板,选装工具箱;选装不同结构厢体,货厢选装单开门,双开门和不开门型式;选装其它厂家功率相当的制冷机组.选装前置式,内置式,底置式制冷机组;选装尾板,尾板质量为 550kg,尾板收起状态时的水平长度为 295mm;选装尾板时仅选用截面尺寸为 Φ121 的后防护,后防护材质:Q235:连接方式:焊接:离地高度 470mm;厢体顶部封闭,不可开启;选装侧防护横杆固定方式,侧防护:材料 Q235,工程塑料,螺栓连接;选装后下部防护:材质为 Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 440mm、460mm、480mm.材质为 DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸 120×80mm,离地高度 440mm、460mm、480mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有 ABS,ABS 型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,DFCV ABS/东风商用车有限公司.选装发动机 ECU 限速,限速 89km/h;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E260-60/32.0,DDi75E300-60/32.0,DDi75E350-60/32.0,DDi75E340-60/32.0;该车型可选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+5450		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	2/2/3+2/2/2/4+3/2/2/9+3 等	前轮距(mm)	2010/2010/2040/2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E350-60 DDi75E260-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500 7500 7500	257 190 220 250

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风商用车有限公司	**企业网址**	