解放牌 CA5310CCQP25K2L7T4E6A80 型畜禽运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	408
产品名称	解放牌 CA5310CCQP25K2L7T4E6A80 型畜禽运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	17970/17905/17270 等	外形尺寸(mm)	11995×2550×3995
整备质量(kg)	12900/13600/12380	货厢尺寸(mm)	长 9400/9500；宽 2400/2460
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1495/2750/1515/2730
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	100/89
备注:	车厢底板到仓栅顶部的高度为 2500,2600mm.选装平顶驾驶室.选装新结构的保险杠.侧防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为 SS400 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 440mm,断面尺寸为 130×85mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.油耗值(L/100km)36.8 对应发动机 CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DM3-50E6,CA6DM3-56E6,CA6DL6-38E6,CA6DM3-50E68,CA6DM3-56E68,CA6DM2-42E68,CA6DM2-46E68,CA6DM3-52E68,CA6DM3A56E68,CA6DM2-48E66,CA6DM2-49E66,CA6DM3-52E66.ABS 生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速 89km/h.选装新结构的货厢.选装新的前部灯具.选装新结构的后处理.选装外置空调选装新的储气筒安装位置.选装新的尿素箱安装位置.选装油箱右置.选装双油箱.选装不带“中国一汽”字样的驾驶室.选装不同的油滤安装位置.选装不同结构的后处理护罩.该车型可选装 ETC 车载装置.选装不同结构的后视镜.选装不同的驾驶室喷饰.选装新前脸的驾驶室.选装不同结构的翼子板.选装不同的干燥器安装位置.该产品可采用上装委托加装方式生产.选装不同结构的脚踏板.选装不同侧面结构的驾驶室.选装摄像头和雷达.选装不同样式的商标.选装不同的底盘布置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P25K2L7T4BE6A80	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+4150+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/10/3/3/10/3/3/4 等	前轮距(mm)	2020/2020/2042/2042/2072/2072
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DM3-50E6	中国第一汽车集团有限公司	12520	370
CA6DM3-56E6		12520	415
CA6DM2-42E6	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DM2-46E6		11050	341
CA6DL6-38E6	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DM2-42E68	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DM2-46E68		11050	341
CA6DM3-50E68	中国第一汽车集团有限公司	12520	370
CA6DM3-56E68		12520	415

CA6DM3-52E68 CA6DM3A56E68 CA6DM2-48E66 CA6DM2-49E66 CA6DM3-52E66	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	12520 12520 11050 11050 12520	386 415 356 363 386
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	