润知星牌 SCS5120GPSEQ6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	408
产品名称	润知星牌 SCS5120GPSEQ6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7.15
额定质量(kg)	6860/6795	外形尺寸(mm)	长 7100/7250；宽 2300/2350；高 2750
整备质量(kg)	5005	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13/21/10/21/11	前悬/后悬(mm)	1130/2170/1130/2320/1180/2120 等
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103/89
备注:	该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室.罐体总容量:7.5 立方米,罐体有效容积:7.15 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×1980×1280.侧/后防护材料为 Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:400mm.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装风机样式.随底盘配置选装底盘附件安装位置.选装限速装置时最高车速为:89km/h.选装前喷水架和水泵进出口位置.随底盘选装油箱、储气筒、尿素罐、电瓶位置.选装后部箭头指示灯,该灯具仅在工作状态下使用,行驶过程中不可点亮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1		2977	125
CY4SK361	昆明云内动力股份有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N		2953	120
D25TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	110
CY4SK161		3856	135
NV30-C6G	东风轻型发动机有限公司	2968	115
D4.0NS6B185	昆明云内动力股份有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30		3230	132
YCS04190-68	东风朝阳朝柴动力有限公司	4156	140
D40TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4052	135
D4.0NS6B195		4000	143
D4.0NS6B170	东风康明斯发动机有限公司	4000	125
H30-165E60	中国第一汽车集团有限公司	3000	120

D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980	118 120 115 118 125 125 114 116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	