凯恒达牌 HKD5030TYHSC6 型路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯恒达牌	公告批次	386
产品名称	凯恒达牌 HKD5030TYHSC6 型路面养护车		
总质量(kg)	2840	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1010	外形尺寸(mm)	4690×1610×2150
整备质量(kg)	1700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/28	前悬/后悬(mm)	1050/940
轴荷(kg)	1290/1550	最高车速(km/h)	100
备注:	1.专用装置为喷洒总成,专用功能为路面清洗养护作业;2.选装部件:可不选装前雾灯;3.ABS 控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.随底盘选装轮辋样式,选装燃油箱,选装导流罩及上装外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SC1031XND64A	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	长安牌	生产企业	重庆长安汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	4
轴距(mm)	2700		
轮胎规格	175R14LT 8PR/165R14LT 8PR		
钢板弹簧片数	4/5/-/5	前轮距(mm)	1372
燃料种类	汽油	后轮距(mm)	1300
排放依据标准	GB18352.6-2016 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KR LJ469Q-AEB	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司	1597 1249	90 67
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	凯达环境科技有限公司	**企业网址**	