盈峰牌 ZBH5080ZYSHFE6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	盈峰牌	公告批次	410
产品名称	盈峰牌 ZBH5080ZYSHFE6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2345/2155/2065	外形尺寸(mm)	长 6470/6595/6890 等；宽 2200；高 2560
整备质量(kg)	5740/5930/6020	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/17/25/12	前悬/后悬(mm)	1051/2054/1051/2062/1051/2059 等
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	100
备注：	该车通过垃圾箱,填装机构等装置,达到垃圾收集装填及推挤卸料的作业功能;该车选用 3365mm 底盘轴距;该车有 6 种配置:A(无上料装置,基本型),B(选装提斗装置),C(选装翻桶装置),D(选装翻斗装置) ,E(选装翻盖翻桶型装置),F(选装翻铁斗装置).配置 A 时,整备质量 5740kg,额定载质量 2345kg;配置 B,C,F 时,整备质量 5930kg,额定载质量 2155kg;配置 D,E 时,整备质量 6020kg,额定载质量 2065kg;配置 A 时,整车长 6470mm,后悬 2054mm,离去角 17°;配置 B 时,整车长 6595mm,后悬 2062mm,后伸 117mm,离去角 12°;配置 C,F 时,整车长 6890mm,后悬 2059mm,后伸 415mm,离去角 17°;配置 D 时,整车长 6530mm,后悬 2047mm,后伸 67mm,离去角 17°;配置 E 时,整车长 6730mm,后悬 2094mm,后伸 220mm,离去角 17°.该车可根据装载垃圾桶类型选装翻桶装置的局部外观;侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,可选装其局部外观;后防护装置由工作装置替代;工作装置离地高度为 450mm;随底盘装 D30TCIF2 发动机,对应的油耗值(L/100km)为 16.2;随底盘装有 ABS,ABS 系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 系统型号/厂家为 VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.还可选装中部底盘附件外观、选装右侧中部底盘电源总开关.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1081P31K1C7ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365/3845/4200 等		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	9/12+6/9/9+7/9/6+7 等	前轮距(mm)	1695/1615/1715 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1600/1785/1705
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF2 HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 YCY24140-60 HFC4DE3-2EA YCF25160-66A YCY25180-66	昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司	2977 2951 4000 2360 2499 2488 2499	120 117 118 103 125 116 130

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙盈峰环境产业有限公司	**企业网址**	