山花牌JHA5123ZYSDFA6型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	山花牌	公告批次	411
产品名称	山花牌JHA5123ZYSDFA6型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	12490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4160/4095/3560 等	外形尺寸(mm)	长 7680/8100/7900；宽 2500；高 3000
整备质量(kg)	8200/8800/9000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	10000
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12/17/8/17/12	前悬/后悬(mm)	1400/2050/1430/2050
轴荷(kg)	4400/8090	最高车速(km/h)	89
备注：	1.该车有3种配置:A(基本型)、B(配装翻桶架)、C(配装翻料斗)。配置A:整备质量8200kg,额定载质量4160,4095kg,长7680mm,后伸430,400mm,离去角12°;配置B:整备质量8800kg,额定载质量3560,3495kg,长8100mm,后伸850,820mm,离去角8°。配置C:整备质量9000kg,额定载质量3360,3295kg,长7900mm,后伸650,620mm,离去角12°。2. 侧面防护装置所用材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;专用装置代替后防护,专用装置离地高度小于500mm。3.安装具有卫星定位功能的行驶记录装置。4.选用D530驾驶室前悬1430mm,D560驾驶室前悬1400mm。5. 选装前雾灯;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装前视镜,不同结构的车门裙板,无车门裙板。选装与车身颜色相同的前保险杠;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件。选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具,以及对应的后部灯具和号牌板位置。选装高度不同的驾驶室,油箱和消声器的安装位置。选装上车踏板型式,后视镜。选装箱体,填塞器,翻转架外观,尾部操作盒,翻转油缸外观,选装侧防护,尾部标识板,污水排放装置,液压油箱,电控箱,滑板油缸。6. 仅选用3800轴距的底盘。7. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。8.随底盘配装发动机D4.5NS6B190,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,DDi50E220-60,DDi47E210-60,B6.2NS6B230的最大净功率分别为135kW,143kW,151kW,158kW,150kW,166kW,对应油耗值(L/100km)分别为20.8,20.5,20.9,21.2,21.03,21.18。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1120E1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/255/70R22.5 16PR/10R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1935 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	5000 6200 4500 5000	147 154 140 162

DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 D4.5NS6B240 B6.2NS6B260 DDi47E260-60	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司	4750 6200 4500 4500 6200 4750	154 169 162 176 191 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆耐德新明和工业有限公司	**企业网址**	