金银湖牌 WFA5070GQXEE6 型下水道疏通清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金银湖牌	公告批次	377
产品名称	金银湖牌 WFA5070GQXEE6 型下水道疏通清洗车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.27
额定质量(kg)	3270	外形尺寸(mm)	5920×1990×2360
整备质量(kg)	3960	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/14	前悬/后悬(mm)	1055/1557
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注:	选用 3308mm 轴距底盘.1 随底盘选装驾驶室.2 罐体总容量:3.4 立方米,罐体有效容积:3.27 立方米.罐体材料:Q235A,筒体壁厚为 3mm,封头壁厚为 4mm;筒体壁厚选装 4mm 厚,封头壁厚选装 5mm.异型罐体外形尺寸(mm):长×宽×高=1900×1894×1226.介质:水,密度:1000 千克/立方米.3 该车专用装置为高压泵,高压喷头,自动卷盘,用于城市下水道疏通清洗作业.4 侧防护和后防护的材料均采用 Q235-A,侧防护与后下部防护均与车辆螺栓连接固定.后下部防护装置断面为矩管,断面尺寸为 100mm×50mm;离地高度为 380mm.ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT/7.00R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/5/4+3 等	前轮距(mm)	1525/1519/1503 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	1999	93
Q28-130E60	昆明云内动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6		2207	95
YCY24140-60	安徽全柴动力股份有限公司	2360	103
D20TCIF11		1999	93
ZD30D16-6N	中国第一汽车集团有限公司	2953	120
M9T-600	广西玉柴机器股份有限公司	2298	105
Q23-136E60		2300	100
Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	东风轻型发动机有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103
YCY24155-61A	安徽全柴动力股份有限公司	2360	113
Q25N-152E60		2496	112
ZD25D16-6D	安徽全柴动力股份有限公司	2499	120

Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2496 2496 2300 2498	116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉市汉福专用车有限公司	**企业网址**	