福田牌 BJ5048XYY7JEA-AB1 型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5048XYY7JEA-AB1 型医疗废物转运车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1000/900	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2040/2100/2180 等；高 2880/3140/3215 等
整备质量(kg)	3300/3400	货厢尺寸(mm)	长 4140/4080/3800 等；宽 1960/2100；高 1650/1700/1750 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	80
备注:	1.车厢顶部封闭,不可开启,可选装同等功率制冷机组,选装无制冷机组,选装驾驶室前围,可选装液压尾板,选装液压尾板时,液压尾板质量 350kg,收起时水平长度为 280mm,选装不同风格液压围板,液压尾板质量 450kg,收起时水平长度为 280mm.选装无侧开门,选装单/双侧开门,选装排半驾驶室型式,选装导流罩;排气管前置,安装子午线轮胎,安装限速装置,限速 80km/h,安装前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;运输感染性物质,类项号 6.2,选装储气筒内置;2.侧防护材料为冷板 B-2.0,选装 FRP 纤维复合材料侧防护,后防护材料为矩型管 Q345A,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸 100mm×50mm,离地高度 485mm,选装液压尾板时,后防护材质为圆管 Q345A,为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸直径为 120mm,离地高度 400mm.3.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.4.发动机 D25TCIF1,Q25-152E60,F2.5NS6B160,F2.5NS6B131 对应的油耗值分别为 11.1,11.2,10.9,10.9;转向轮应安装爆胎应急防护装置,选装尿素罐及电瓶位置,选装前部灯具.单排驾驶室对应 VIN 为 LVBV3JBB××××××××××,排半驾驶室对应 VIN 为 LVBV3PBB××××××××××.该车型整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具.货箱重量为 1040kg,底板材质为玻璃钢+聚氨酯,厚度为 100mm;侧板材质为玻璃钢+聚氨酯,厚度为 80mm;底板材质为玻璃钢+XPS,厚度为 100mm;侧板材质为玻璃钢+XPS,厚度为 80mm;选装不同风格的无侧开门货厢,选装不同风格单/双侧开门货厢.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

D25TCIF1 Q25-152E60 F2.5NS6B160 F2.5NS6B131	昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2499 2493 2498 2498	110 112 115 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	