福龙马牌 FLM5180GQXDG6NG 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	357
产品名称	福龙马牌 FLM5180GQXDG6NG 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.05
额定质量(kg)	9050	外形尺寸(mm)	9100×2520×2825
整备质量(kg)	8820	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/16	前悬/后悬(mm)	2100/2500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100
备注:	仅选用轴距 4500mm;罐体有效容积:9.05 立方米;罐体外形长轴×短轴(mm):2300×1350;罐体长度为 4300mm;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/立方米;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230;后部防护装置的离地高度 480mm。ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.可选装:①、选装后上喷雾;②、选装后下喷雾;③、 选装左侧自动水炮;④、选装右侧自动水炮;⑤、选装后部作业指示灯;⑥选装单点清淤装置;⑦、选装加宽平台;⑧、选装下水道疏通装置;⑨、选装左、右侧浇花管; ⑩、选装新喷涂; 、选装副发电瓶;以上 11 种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装前格栅;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185L9NDH	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5300/5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1923/1931
燃料种类	LNG	后轮距(mm)	1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCA07220N-60 YCA07220N-62	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6871 6871	162 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	