瑞江牌 WL9402GPGM 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	411
产品名称	瑞江牌 WL9402GPGM 型普通液体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	37.4
额定质量(kg)	33000/33200/33500	外形尺寸(mm)	11020×2550×3950
整备质量(kg)	7000/6800/6500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/18	前悬/后悬(mm)	-/1600
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容积为 38 立方米,有效容积为 37.4 立方米.罐体外形尺寸:罐体长 10443mm,外径前 φ2060mm,外径后 φ2260mm;选装罐体外形尺寸:罐体长 10530mm,外径前 φ2060mm,外径后 φ2260mm.选装空气悬架, 选装后部卸料箱、中部工具箱样式,选装灭火器样式及位置,选装双释放阀,选装支腿样式,选装挡泥板,选装灯支架、前后爬梯、后爬梯底座、接线盒、空气悬架、后部卸料箱、后防护及装饰件、后部无告示牌样式、罐体加强筋、落水管、穿线管,选装液位计,选装顶部结构,选装多种胶管箱,选装胶管箱支架样式.选装后防护结构(后防护材质为碳钢,连接方式为螺栓连接式,后防护离地高度为 480mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150×60).EBS 生产企业/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4801023230,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM-TEBS.侧防护材质为铝合金,后防护材质为碳钢,连接方式均为螺栓连接式,后防护离地高度为 480mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150×60.选装后部防护装置的断面尺寸(mm):300×80.该车不可运输危险货物.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	