海德牌 CHD5252GSSDFE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	海德牌	公告批次	395
产品名称	海德牌 CHD5252GSSDFE6 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	13.7
额定质量(kg)	13720	外形尺寸(mm)	长 9825/9845/10285 等；宽 2500；高 3190/3150/3075
整备质量(kg)	11150/11085	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	10/10	前悬/后悬(mm)	1480/2645/1500/2645
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/98
备注:	车辆主要专用装置为水罐体、水泵、水路系统,主要用于城镇环境清洁作业,对路面洒水降尘,园林绿化.仅选用 4350+1350mm 轴距.罐体外形尺寸(长轴×短轴×罐长)(mm):2350×1380×6000,总容积:14.4 立方米,有效容积:13.7 立方米,介质名称:水,介质密度:1000 千克/立方米.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.选装高度和前悬不同的驾驶室.选装驾驶室前面罩.驾驶室前角扰流板为选装件.选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件.前雾灯为选装件.选装前面罩装饰胶条.驾驶室前风窗上部扶手为选装件.驾驶室侧窗选装树脂装饰板.选装不同结构的车门裙板.选装进气引入管右置.选装进气引入管外形和位置.选装后处理隔热板.选装后处理外形.选装后部灯具.选装底盘布置.选装后部圆形喷嘴.选装卷管总成.选装新式车辆外部标识牌.选装左右绿化浇灌装置.选装顶部绿化浇灌装置.选装箭头式作业指示灯.选装作业指示灯牌.选装前智能洒水装置,对应前伸 460mm,外形尺寸(长)10285mm(前悬 1480mm);10305mm(前悬 1500mm).ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.车辆侧面防护装置的材料材质为铝合金,连接方式为螺栓连接.后下部防护装置的材料材质为 Q235 钢,连接方式为焊接,断面尺寸(mm)为 80×160,最大离地高度为 475mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风商用车有限公司	6700	231

	东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	烟台海德专用汽车有限公司	**企业网址**	