程力威牌 CLW5250GQWCY6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	404
产品名称	程力威牌 CLW5250GQWCY6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	7.03/9.13
额定质量(kg)	7370/7305	外形尺寸(mm)	长 11775/10625/10150；宽 2550；高 3800
整备质量(kg)	17500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	29/10/29/12	前悬/后悬(mm)	1475/3050/1475/2975/1515/3010 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车装有取力器,高压水泵,高压水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2150,罐体分两部分,前段为清水罐,直段长(mm):2400;后段为污水罐,直段长(mm):3000;水罐罐体总容量: 7.67 立方米,水罐罐体有效容积:7.03 立方米,吸污罐罐体总容量:9.58 立方米,有效容积:9.13 立方米,水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载;长度=前悬+轴距+后悬:10150=1475(1515)+4350+1350+2975(2935),10625=1475(1515)+4750+1350+3050(3010),11775=1475(1515)+5900+1350+3050(3010); 防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):470,ABS 生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ,随底盘选装驾驶室以及排气管位置.选装车辆外观.选装顶部液压开启后盖,罐体侧装吸污管及后盖不可开启结构,选装上走道结构样式,选装罐体前部不带卷帘门.后部箭头灯为选装件,选装副发动机外观样式.选装储气筒尿素罐安装位置,选装后部样式,后部照明灯仅作业时开启,随底盘选装驾驶室,选装不同的罐体外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B260		6200	191
YCS06270-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	199
WP7.300E61		7470	220
DDi75E300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7500	220
WP8.320E61		7800	235
YCK05230-60	潍柴动力股份有限公司	5132	169
WP6H245E61	东风商用车有限公司	6220	180

	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	