程力牌 CL5310TPBA6 型平板运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	408
产品名称	程力牌 CL5310TPBA6 型平板运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	17305/16455/17370 等	外形尺寸(mm)	长 10200/11000/12000；宽 2500/2550；高 3330/3950/3320
整备质量(kg)	13500/14350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/9/20/10/20/11 等	前悬/后悬(mm)	1450/2750/1450/2350/1450/2950 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	90
备注：	1、发动机净功率/油耗：WP7.300E61 为 215kW/37.31L/km,YCK08350-60 为 253kW/31.36L/km,WP10H400E62 为 289kW/37.02L/km;2、长度对应关系=前悬+轴距+后悬:10200=1450+(1850+2800+1350)+2750, 10200=1450+(1850+3200+1350)+2350,11000=1450+(1850+3400+1350)+2950,11000=1450+(1850+3600+1350)+2750,11000=1450+(1850+3800+1350)+2550,12000=1450+(1850+4600+1350)+2750；3、当驾驶室准乘人数为 3 人时,整备质量为 13500kg 时,额定载质量为 17305kg;整备质量为 14350kg 时,额定载质量为 16455kg。 当驾驶室准乘人数为 2 人时,整备质量为 13500kg 时,额定载质量为 17370kg;整备质量为 14350kg 时,额定载质量为 16520kg。4、ABS 系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/型号:CM 4XL-4S/4K(4S/4M)和广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号 CM4XL-4S/4M、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、侧防护及后下部防护装置均采用 Q235 材质,采用螺栓和焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度 480mm。6、上下坡道装置收起状态时水平长度为 170mm,7、随底盘选装高顶驾驶室、前大灯和面罩、导流罩,遮阳板及尾灯和选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装平板和爬梯外形及选用商标		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CL1310LDJ6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	程力牌	生产企业	程力汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1850+2800+1350/1850+3200+1350/1850+3400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00R20 18PR/12.00-20 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/10/8/8/10/3/3/4 等	前轮距(mm)	2040/2040/1950/1950
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
L9NS6B400	潍柴动力股份有限公司	8900	294
WP7H300E62	潍柴动力股份有限公司	6800	221
WP8.350E62		7800	257

	东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	