风潮牌 HDF5160XYZ15 型邮政车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	风潮牌	公告批次	326
产品名称	风潮牌 HDF5160XYZ15 型邮政车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7990/7925	外形尺寸(mm)	长 10000/10300；宽 2550；高 3790/3990
整备质量(kg)	7880	货厢尺寸(mm)	长 7700/8000；宽 2400/2450；高 2400/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/9	前悬/后悬(mm)	1400/2800/1400/3100
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注：	仅选用 5800 轴距;随底盘选装驾驶室,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,不选装导流罩,选装遮阳罩;厢体选装平板和瓦楞板结构,厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪,装有 ABS,ABS 型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; 发动机 B6.2NS6B230 最大净功率为 166kW,对应的油耗值为 22.9L/100km、发动机 B6.2NS6B245 最大净功率为 177kW,对应的油耗值为 22.9L/100km.侧防护:材质 Q235A,螺栓连接,后下防护:材质 Q235A,螺栓连接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 500mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH5160XXYEX8	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5800/7150		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/3/4+3/8/- 等	前轮距(mm)	1934/1860/1915 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1800/1846 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
D7.0NS6B300	东风康明斯发动机有限公司	7000	221
D7.0NS6B330	东风康明斯发动机有限公司	7000	243
B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6200	235

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南中光学神汽专用车有限公司	**企业网址**	